



STATIONGAZ 2®



DONNÉES TECHNIQUES

GAZ	FMQ-2	FMQ-2.5
Pression maximale de ravitaillement :	207 bars à 21°C	207 bars à 21°C
Pression minimale d'alimentation (débit nominal) :	17 mbars	17 mbars
Pression maximale d'alimentation (débit nominal) :	140 mbars	35 mbars
Débit nominal d'alimentation :	3,0 m ³ /h à 21°C et 17 mbars	3,4 m ³ /h à 21°C et 17 mbars
ÉLECTRICITÉ		
Alimentation électrique :	220V alternatif monophasé 50 Hz	220V alternatif monophasé 50 Hz
Ampérage :	15 A	15 A
Ampérage à pleine charge (50Hz) :	6,5 A	6,5 A
Consommation énergétique moyenne :	0,9 à 1,2 kWh	0,9 à 1,2 kWh
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Dimensions (L x l x h) :	540 mm x 500 mm x 990 mm	
Poids de l'appareil :	66 kg	
Niveau sonore :	49 dBA à 5 m (hémisphérique)	
Température ambiante de fonctionnement :	- 40°C à + 45°C	



ACCESSOIRES ADAPTABLES (Options principales)

La stationgaz 2® peut être complétée par les équipements suivants :

Panneau de commande à distance



Ce panneau permet de disposer de boutons pour lancer ou arrêter le compresseur à distance si le poste de chargement est éloigné du compresseur.

Différents types de tuyaux de ravitaillements sont également disponibles :

- Tuyau avec buse de remplissage droite – longueur 3 mètres
- Tuyau avec buse de remplissage droite – longueur 4,5 mètres
- Tuyau avec buse de remplissage droite – longueur 7,5 mètres
- Tuyau avec buse de remplissage à 90° – longueur 3 mètres
- Tuyau avec buse de remplissage à 90° – longueur 4,5 mètres
- Tuyau avec buse de remplissage à 90° – longueur 7,5 mètres

QUELQUES EXEMPLES DE TEMPS DE RAVITAILLEMENT

<i>Véhicule</i>	<i>Capacité du réservoir</i>	<i>Equivalence en m³ du réseau</i>	<i>Autonomie¹</i>	<i>Temps de charge</i>
FIAT Doblo cargo GNV	95 L	16,91 m ³	225 km	6,05 h
FIAT Doblo cargo GNV	130 L	23,14 m ³	300 km	8,28 h
IVECO Daily Fourgon 35S14	194 L	34,53 m ³	245 km	12,61 h
IVECO Daily Fourgon 35S14	302 L	53,76 m ³	430 km	19,23 h

¹ Données constructeur